

エアレス塗装ホース スーパーフレキシブル

Professional painting equipment & supplies

Professional
on your side.



耐高圧で軽量スーパーフレキシブルタイプ
柔らかく、滑りがよく、耐摩耗性にも優れています。

- 適用流体： 一般塗装用有機溶剤・塗料
- 構造： 内管は高圧気密性ナイロン、補強層は強度と柔軟性を両立させる特殊ステンレスワイヤブレード、外被は耐薬性と耐摩耗性に優れているポリウレタンです。
- 用途： エアレス塗装機用塗装ホース

特長

- ・ 軽量で、可とう性に優れたフレキシブルホース
- ・ しなやかな追従性があり、滑りがよく、塗装作業の動きに対しても無理がない
- ・ 両端スイベルアダプター、片側ステンレス保護スプリング付き
- ・ 耐久性、特に耐摩耗性及び耐屈曲疲労性のバランスに優れている

仕様

ブランド	フェニックス	
品名	1/4" SPO-3 (G)	1/4" SPO-3 (NPS)
ホース寸法 (in × mm)	呼び 1/4 × 外径 Φ11.3	
色別	パープル	
最高使用圧力 (MPa)	25	
最小曲げ半径 (mm)	35	
長さ (m)	10, 20, 30, 40, 50	
重量 (kg/m)	1.6/10, 3.1/20, 4.5/30, 6.0/40, 7.4/50	
接続	両端 G1/4"メス	両端 1/4"NPSメス

* 本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますので、ご了承ください。

仕様

ブランド	フェニックス	
品名	3/8" SPO-3 (G)	1/2" SPO-3 (G)
ホース寸法 (in × mm)	呼び 3/8 × 外径 Φ16.1	呼び 1/2 × 外径 Φ19.0
色別	パープル	
最高使用圧力 (MPa)	25	18
最小曲げ半径 (mm)	70	80
長さ (m)	10, 20, 30, 40, 50	
重量 (kg/m)	2.6/10, 5.1/20, 7.6/30, 9.8/40, 12.1/50	3.2/10, 6.2/20, 9.0/30, 12.1/40, 14.8/50
接続	両端 G3/8"メス	両端 G1/2"メス

* 本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますので、ご了承ください。

和広合同会社
contact@wocon.co.jp
www.wocon.co.jp