



Asシリーズ、スチームボイラ・アナログ操作式

- ✓ コンベクションモードは、25℃～300℃、スチームモードは、100℃、コンビモードは、25℃～250℃
- ✓ ガススチームボイラ（100%飽和蒸気）方式です。
- ✓ キー操作デジタル表示パネル仕様。
- ✓ スチーム量は11段階調節ができます。
- ✓ 低温調理モード（100℃以下）機能が付きます。
- ✓ 3スピードレギュレーター（フルパワー、ハーフパワーと間欠的なハイパワー）
- ✓ 食材芯温の測定用クッキングプローブ（1センサー）が付きます。
- ✓ 自動予熱と高速庫内クーリング機能があります。
- ✓ 庫内自動洗浄機能は4種類の方法が選べます。

特長

- ホテルパンサイズGN 1/1以外にサイズ1/3, 1/2, 2/3の収納も可能（棚網、ホテルパンは別売品）
- 内装外装材はステンレス304製で、保温材はセラミックファイバー、脚もステンレス製
- 庫内は、溶接構造、角丸めとコーナー丸め、ドレン付きの底部は一体型成形構造体
ホテルパンの出し入れがスムーズにでき、取り外しも簡単な棚受け構造設計
ヒートディフューザーは簡単に取り外せるタイプ
大きいサイズの強制排水パイプ
料理の出来具合確認に便利な庫内照明が付き
庫内サイドにステンレス304製熱循環ファンはムラなく食材に均等に熱を伝え
- 2重ガラスドアは、断熱性が高く、効率的に庫内の加熱ができ
内ガラスにヒンジを設け、お手入れ簡単
自動閉め機能を持ち、人間工学を考慮したドアハンドル
ビルドインドレン受け（ドアに）は排水機構と直接繋ぎ
ドア開ける時自動的に熱循環ファンをストップさせるマイクロスイッチを設け
- 新型内蔵式ガスバーナーは最大20%省エネ（自社前タイプと比べ）、排気も大幅低下され
- IPX5防水仕様コントロールパネルはデジタル表示式で、25℃～300℃温度調整が可能、1分から8時間までのタイマー付き

仕様

ブランド	ダイヤモンド	
モデル	SBGS/6-CL	SBGS/10-CL
外形寸法W×D×H	mm 898×915×h808	898×915×h1058
収納数	6段 (GN 1/1)	10段 (GN 1/1)
トレイ間のピッチ	mm 65	65
ガス消費量	kW (kcal/h) 17.0 (14,620)	35.0 (30,100)
ガス接続口径	1/2" (15A)	1/2" (15A)
電源	AC100V 50/60 Hz (アプトランス使用)	
消費電力	kW 0.25	0.3
給水接続口径	3/4" (20A)	3/4" (20A)
排水接続口径	1-1/4" (32A)	1-1/4" (32A)
製品質量	kg 165	180
付属品	日本語取扱説明書	
オプション品	アプトランスセット (無償)	

*本仕様改良のためお知らせずに変更することがありますので、ご了承ください。



Atシリーズ、スチームボイラ・タッチパネル操作式

- ✓ コンベクションモードは、25℃～300℃、スチームモードは、100℃、コンビモードは、25℃～250℃
- ✓ ガススチームボイラ（100%飽和蒸気）方式です。
- ✓ 高画質カラースクリーンタッチパネル表示・操作仕様。
- ✓ スチーム量は11段階調節ができます。
- ✓ あらかじめ登録されている1000レシピに加え、全てプログラム化による16要素選択可能
- ✓ USBポートは標準装備、HACCPの食品安全データ管理でクッキングプログラムのデータ移動
- ✓ 3スピードレギュレーター（フルパワー、ハーフパワーと間欠的なハイパワー）
- ✓ 食材芯温の測定用クッキングプローブ（6センサー）が付きます。
- ✓ 自動予熱と高速庫内クーリング機能があります。
- ✓ 庫内自動洗浄機能は4種類の方法が選べます。

特長

- ホテルパンサイズGN 1/1以外にサイズ1/3, 1/2, 2/3の収納も可能（棚網、ホテルパンは別売品）
- 内装外装材はステンレス304製で、保温材はセラミックファイバー、脚もステンレス製
- 庫内は、溶接構造、角丸めとコーナー丸め、ドレン付きの底部は一体型成形構造体
ホテルパンの出し入れがスムーズにでき、取り外しも簡単な棚受け構造設計
ヒートディフューザーは簡単に取り外せるタイプ
大きいサイズの強制排水パイプ
料理の出来具合確認に便利な庫内照明が付き
庫内サイドにステンレス304製熱循環ファンはムラなく食材に均等に熱を伝え
- 2重ガラスドアは、断熱性が高く、効率的に庫内の加熱ができ
内ガラスにヒンジを設け、お手入れ簡単
自動閉め機能を持ち、人間工学を考慮したドアハンドル
ビルドインドレン受け（ドアに）は排水機構と直接繋ぎ
ドア開ける時自動的に熱循環ファンをストップさせるマイクロスイッチを設け
- 新型内蔵式ガスバーナーは最大20%省エネ（自社前タイプと比べ）、排気も大幅低下され
- IPX5防水仕様コントロールタッチパネル、1分から8時間までのタイマー付き

仕様

ブランド	ダイヤモンド	
モデル	SBGT/6-CL	SBGT/10-CL
外形寸法W×D×H	mm 898×915×h808	898×915×h1058
収納数	6段 (GN 1/1)	10段 (GN 1/1)
トレイ間のピッチ	mm 65	65
ガス消費量	kW (kcal/h) 10.0 (8,600)	20.0 (17,200)
ガス接続口径	1/2" (15A)	1/2" (15A)
電源	AC100V 50/60 Hz (アプトランス使用)	
消費電力	kW 0.25	0.3
給水接続口径	3/4" (20A)	3/4" (20A)
排水接続口径	1-1/4" (32A)	1-1/4" (32A)
製品質量	kg 153	180
付属品	日本語取扱説明書	
オプション品	アプトランスセット (無償)	